


# SCHOREN – STIPPEN-STUTTEN- SCHROEFSTEMPEL



## KLASSIEKE STANDAARD SCHOOR

Volgens norm UNI EN 729-2: 1996

ART.	BESCHRIJVING	ART.	BESCHRIJVING
BSM-P050	Schoor 0,30 m / 0,50 m	BSM-P290	Schoor 1.60 m / 2.90 m
BSM-P080	Schoor 0,50 m / 0,80 m	BSM-P360	Schoor 2.00 m / 3.60 m
BSM-P120	Schoor 0,70 m / 1,20 m	BSM-P450	Schoor 2.50 m / 4.50 m
BSM-P180	Schoor 1,00 m / 1,80 m	BSM-P550	Schoor 3,00 m / 5.50 m



## SCHOOR TYPE B MET OF ZONDER VASTE U-KOP

Volgens norm EN1065

ART.	BESCHRIJVING
BSM-B30	Schoor 1.70 m / 3.00 m
BSM-B35	Schoor 2.00 m / 3.50 m
BSM-B40	Schoor 2.20 m / 4.00 m
BSM-B45	Schoor 2.50 m / 4.50 m

Zonder norm EN1065


ART.	BESCHRIJVING
BSM-B50	Schoor 3.00 m / 5.00 m
BSM-B55	Schoor 3.00 m / 5.50 m



## SCHOOR MET GIETIJZEREN SCHROEFKOP

Volgens norm UNI EN 729-2: 1996

ART.	BESCHRIJVING	ART.	BESCHRIJVING
BSM-P050	Schoor 0,30 m / 0,50 m	BSM-P290	Schoor 1.60 m / 2.90 m
BSM-P080	Schoor 0,50 m / 0,80 m	BSM-P360	Schoor 2.00 m / 3.60 m
BSM-P120	Schoor 0,70 m / 1,20 m	BSM-P450	Schoor 2.50 m / 4.50 m
BSM-P180	Schoor 1,00 m / 1,80 m	BSM-P550	Schoor 3,00 m / 5.50 m



## SCHOOR MET BUITEN DRAAD

Volgens norm EN1065

ART.	BESCHRIJVING
BSM-BD300	Schoor 1.70 m / 3.00 m
BSM-BD350	Schoor 2.00 m / 3.50 m
BSM-BD400	Schoor 2.20 m / 4.00 m
BSM-BD450	Schoor 2.50 m / 4.50 m

Zonder norm EN1065

ART.	BESCHRIJVING
BSM-BD500	Schoor 3.00 m / 5.00 m
BSM-BD550	Schoor 3.00 m / 5.50 m



## SCHOOR DUW/TREK

Volgens norm UNI EN 729-2: 1996

ART.	BESCHRIJVING
BSM-DT180	Schoor 100-180 duw/trek
BSM-DT300	Schoor 170-300 duw/trek
BSM-DT360	Schoor 200-360 duw/trek
BSM-DT450	Schoor 250-450 duw/trek
BSM-DT550	Schoor 300-550 duw/trek

---

## BEKISTING SCHOOR

Volgens norm DIN 4124 ;TBG-4P

ART.	BESCHRIJVING
BSM-BS117	Bekistingschoor 0,70 - 1,17 m
BSM-BS150	Bekistingschoor 0,90 - 1,50 m
BSM-BS210	Bekistingschoor 1,20 - 2,10 m



BSM TRADING